



Yok

## FORMALDEHİT SALINIMI (RELEASE OF FORMALDEHYDE)

TS EN 13986:2007 Çizelge:7 No:7

Formaldehit Salınımı, Madde 5.7

Üretim sırasında ve sonrasında formaldehit içermeyen malzeme ilave edilmiş olan çimentolu yonga levha E1 sınıfına girmektedir (TS EN 13986:2007, Ek-B, Çizelge B1).

Üretim sırasında kullanılan hammaddelerin formaldehit içeriği EK' te verilmiştir.

**TEPE BETOPAN**  
YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
Beytepe Köyü/Yolu No: 5 ANKARA  
Kavaklıdere V. D. 839 003 7045  
Tic. Sicil No: 98148

## Çizelge B.1 - E1 formaldehit sınıfı

		Levha mamul	
		Yüzlendirilmemiş	Yüzlendirilmemiş
		Yonga levha OSB MDF	Kontrplâk Masif ahşap levhalar LVL
			Boyanmış veya kaplanmış
			Yonga levha OSB MDF Kontrplâk Masif ahşap levhalar Lif levhalar (yaş işlemlili) Çimentolu yonga levhalar LVL
Başlangıç tip deneyi <sup>a)</sup>	Deney metodu	ENV 717-1	
	Özellikler	Salınım $\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$ hava	
Fabrikada imalât kontrolü	Deney metodu	EN 120	EN 717-2
	Özellikler	100 g fırın kuru levhada 8 mg veya daha az (Not 3)	Salınım $\leq 3,5 \text{ mg/m}^2\text{h}$ veya, imalâttan sonraki üç gün içinde $\leq 5 \text{ mg/m}^2\text{h}$
a) Döşenmiş mamuller için, başlangıç numune deneyi, fabrikada imalât kontrolü veya harici muayeneden elde edilen EN 120 veya EN 717-2 deneylerine dair mevcut veriye dayalı olarak da yapılabilir.			